

Системы теплый пол под плитку 180 Вт/кв.м GENESIS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gas@nt-rt.ru || сайт: <https://genesis.nt-rt.ru/>

Система мат двухжильный GENESIS - 13,0 / 2340



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	13,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2340
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	9,95
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2808
Сопротивление нагревательной секции, Ом	21,97-25,43
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	26,0

Система мат двухжильный GENESIS - 03,5 / 630



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	3,5
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	630
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	2,73
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	756
Сопротивление нагревательной секции, Ом	79,98-92,61
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	17x17x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	7,0

Система мат двухжильный GENESIS - 08,0 / 1440



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	8,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1440
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	6,44
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1728
Сопротивление нагревательной секции, Ом	33,92-39,27
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	22x22x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	16,0

Система мат двухжильный GENESIS - 12,0 / 2160



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	12,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2160
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	9,43
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2592
Сопротивление нагревательной секции, Ом	23,17-26,83
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	24,0

Система мат двухжильный GENESIS - 09,0 / 1620



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	9,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1620
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	7,02
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1944
Сопротивление нагревательной секции, Ом	31,15-36,06
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	18,0

Система мат двухжильный GENESIS - 06,0 / 1080



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	6,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1080
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	4,83
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1296
Сопротивление нагревательной секции, Ом	45,22-52,35
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	22x22x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	12,0

Система мат двухжильный GENESIS - 04,0 / 720



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	4,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	720
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	3,19
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	864
Сопротивление нагревательной секции, Ом	68,56-79,38
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	17x17x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	8,0

Система мат двухжильный GENESIS - 11,0 / 1980



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	11,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1980
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	8,82
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2376
Сопротивление нагревательной секции, Ом	24,78-28,70
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	22,0

Система мат двухжильный GENESIS - 07,0 / 1260



Площадь обогрева, кв.м.	7,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1260
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	5,52
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1512
Сопротивление нагревательной секции, Ом	39,57-45,82
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	22x22x52

Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	14,0

Система мат двухжильный GENESIS - 10,0 / 1800



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	10,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1800
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	8,12
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2160
Сопротивление нагревательной секции, Ом	26,92-31,17
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	20,0

Система мат двухжильный GENESIS - 02,5 / 450



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	2,5
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	450
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	1,94
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	540
Сопротивление нагревательной секции, Ом	112,47-130,23
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	17x17x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	5,0

Система мат двухжильный GENESIS - 00,5 / 90



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	0,5
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	90
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	0,4
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	108
Сопротивление нагревательной секции, Ом	552,54-639,79
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	10x10x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4,0 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	1,0

Система мат двухжильный GENESIS - 01,0 / 180



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	1,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	180
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	0,78
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	216
Сопротивление нагревательной секции, Ом	279,71-323,87
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	10x10x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	2,0

Система мат двухжильный GENESIS - 01,5 / 270



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	1,5
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	270
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	1,21
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	324
Сопротивление нагревательной секции, Ом	179,87-208,27
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	10x10x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	3,0

Система мат двухжильный GENESIS - 03,0 / 540



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	3,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	540
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	2,36
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	648
Сопротивление нагревательной секции, Ом	92,53-107,14
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	17x17x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	6,0

Система мат двухжильный GENESIS - 05,0 / 900



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	5,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	900
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	3,87
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1080
Сопротивление нагревательной секции, Ом	56,53-65,45
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	17x17x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	10,0

Система мат двухжильный GENESIS - 02,0 / 360



Электрический теплый пол нагревательный мат Genesis 180 Вт/м² –мощная система обогрева пола. Обладая удельной мощностью 180 Вт/м², нагревательные маты Genesis быстро нагреют поверхность пола до комфортных показателей, установленных потребителем. А при условии качественной теплоизоляции помещения, нагревательные маты Genesis возможно применить в качестве основного источника обогрева помещения. Монтаж нагревательного мата Genesis производится в плиточный клей или в песчано-цементную стяжку. Финишным покрытием может служить кафель, мрамор и тп. При монтаже в стяжку выбор финишного покрытия не ограничен. Кабель замуфтирован литым способом в заводских условиях. Таким образом, электрический теплый пол нагревательный мат Genesis является эффективным и надежным изделием для решения различного рода задач в области обогрева. Равномерность распределения тепла, долговечность и большая мощность систем– основные преимущества данного вида теплых полов.

Площадь обогрева, кв.м.	2,0
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	360
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В плиточный клей, стяжку

Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	1,6
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	432
Сопротивление нагревательной секции, Ом	136,87-158,48
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	17x17x52
Состав	Мат нагревательный, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	4 - 5,5
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет
Удельная мощность, Вт/кв.м.	180
Ширина нагревательного мата, м	0,5
Длина нагревательного мата, м	4,0

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: gas@nt-rt.ru || сайт: <https://genesis.nt-rt.ru/>