

Системы теплый пол под стяжку GENESIS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gas@nt-rt.ru || сайт: <https://genesis.nt-rt.ru/>

Система кабельная двухжильная GENESIS 045,0 / 900



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	5,0-7,2
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	900

Длина секции, м	45,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	4,09
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1080
Сопротивление нагревательной секции, Ом	55,5-64,2
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 100,0 / 2000



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	11,0-16,0
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2000

Длина секции, м	100,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	9,09
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2400
Сопротивление нагревательной секции, Ом	24,2-28,1
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 095,0 / 1900



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	10,5-15,2
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1900

Длина секции, м	95,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	8,64
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2280
Сопротивление нагревательной секции, Ом	26,3-30,5
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 050,0 / 1000



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	5,5-8,0
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1000

Длина секции, м	50,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	4,55
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1200
Сопротивление нагревательной секции, Ом	49,4-57,2
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 080,0 / 1600



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	8,8-12,8
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1600

Длина секции, м	80,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	7,27
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1920
Сопротивление нагревательной секции, Ом	31,0-35,9
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 010,0 / 200



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	1,1-1,6
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	200

Длина секции, м	10,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	0,91
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	240
Сопротивление нагревательной секции, Ом	248,0-287,1
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 035,0 / 700



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	3,9-5,6
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	700

Длина секции, м	35,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	3,18
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	840
Сопротивление нагревательной секции, Ом	71,9-83,3
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 070,0 / 1400



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	7,7-11,2
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1400

Длина секции, м	70,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	6,36
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1680
Сопротивление нагревательной секции, Ом	35,6-41,3
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 075,0 / 1500



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	8,3-12,0
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1500

Длина секции, м	75,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	6,82
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1800
Сопротивление нагревательной секции, Ом	33,0-38,2
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 005,0 / 100



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	0,6-0,8
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	100

Длина секции, м	5,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	0,45
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	120
Сопротивление нагревательной секции, Ом	500,0-578,9
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 015,0 / 300



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	1,7-2,4
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	300

Длина секции, м	15,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	1,36
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	360
Сопротивление нагревательной секции, Ом	161,0-186,5
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 055,0 / 1100



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	6,1-8,8
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1100

Длина секции, м	55,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	5,0
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1320
Сопротивление нагревательной секции, Ом	44,8-51,8
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 060,0 / 1200



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	6,6-9,6
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1200

Длина секции, м	60,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	5,45
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1440
Сопротивление нагревательной секции, Ом	41,6-48,2
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 020,0 / 400



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	2,2-3,2
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	400

Длина секции, м	20,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	1,82
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	480
Сопротивление нагревательной секции, Ом	126,0-145,9
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 085,0 / 1700



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	9,4-13,6
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1700

Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	7,73
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2040
Сопротивление нагревательной секции, Ом	28,8-33,4
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 025,0 / 500



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	2,8-4,0
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	500

Длина секции, м	25,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	2,27
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	600
Сопротивление нагревательной секции, Ом	102,8-119,0
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 090,0 / 1800



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	9,9-14,4
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1800

Длина секции, м	90,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	8,18
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	2160
Сопротивление нагревательной секции, Ом	27,2-31,5
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 030,0 / 600



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	3,3-4,8
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	600

Длина секции, м	30,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	2,73
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	720
Сопротивление нагревательной секции, Ом	82,3-95,3
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 065,0 / 1300



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	7,2-10,4
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1300

Длина секции, м	65,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	5,91
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	1560
Сопротивление нагревательной секции, Ом	39,2-45,4
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Система кабельная двухжильная GENESIS 040,0 / 800



Электрический теплый пол Genesis кабель в стяжку предназначен для обеспечения комфортной температуры пола в помещениях и может использоваться как основной обогрев, при соблюдении условий теплоизоляции в помещении. Теплый пол Genesis кабель в стяжку монтируется в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5см в помещения с любой геометрией. Меняя шаг укладки можно получить желаемую мощность системы от комфортного обогрева (120-150 Вт/м²) до основного обогрева (180-200 Вт/м²). Электрический теплый пол Genesis нагревательный кабель представляет собой секцию двухжильного экранированного нагревательного кабеля, соединенную с питающим электрическим проводом. Каждая жила представляет собой многопроволочный провод, заключенный в термостойкую оболочку. Секция греющего кабеля изготовлена с использованием литых муфт. Теплый пол Genesis может быть установлен под любое напольное покрытие. Высокое качество материалов и отработанный автоматизированный процесс производства, позволил производителю предоставить пожизненную гарантию.

Площадь обогрева, кв.м.	4,4-6,4
Линейная мощность, Вт/м	20
Номинальная мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	800

Длина секции, м	40,0
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц
Способ монтажа	В стяжку
Тип нагревательного кабеля	Двухжильный, экранированный
Гарантия	Пожизненная
Рабочий ток, А	3,64
Производитель	ООО "Грандекс"
Стартовая мощность нагревательной секции при +5°C, Вт	960
Сопротивление нагревательной секции, Ом	61,6-71,4
Страна	РОССИЯ
Размер упаковки, см	30x30x11
Состав	Секция нагревательная, лента монтажная, труба гофрированная, паспорт/инструкция изделия
Минимально допустимый радиус изгиба, мм	80
Номинальный размер нагревательного кабеля, мм	6
Вид обогрева	Комфортный обогрев, основной обогрев
Номинальный размер силового провода, мм	6
Тип напольного покрытия	Ковролин, ламинат, линолеум, плитка, керамогранит
Степень защиты	IP X7
Помещение	Балкон, коридор, кухня, санузел, жилая комната
Срок службы	50 лет

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: gas@nt-rt.ru || сайт: <https://genesis.nt-rt.ru/>